

使用用途及び光源装置&各種エンドグロー ファイバー仕様

DIRECTIONS FOR USE





エンドグローファイバーの仕様用途は、多用で目的に合った先端器具が各種用意されています。

また、先端発光部のメンテナンスは不用で光源装置側のみのランプ交換程度のメンテナンスです。

先端発光部は、熱や電気など通さず人の手に触れる場所でも安心してご使用になれます。

光源装置側でカラーフィルターを入れる事により色変化などの演出を可能に出来る照明システムです。

設計目的に合わせ各種エンドグローファイバーの種類や光源装置を選ぶ事が出来ます。

SL500 	ダウンライトφ35mm 素材:ゴールド・真 鍮 以外・アルミ ファイバー収納本数: 0.75mm・75本まで 500-ゴールド・501-シルバー 502-ブラック・503-ホワイト	SS400 	ダウンライトφ55mm レンズ付 素材:ステンレス 色 :シルバー ファイバー収納本数: 0.75mm・150本まで
FD700 	ダウンライトφ55mm 素材:ゴールド・真 鍮 以外・アルミ ファイバー収納本数: 0.75mm・150本まで 700-ゴールド・701-シルバー 702-ブラック・703-ホワイト	SVWNF 	プールレンズ 素材:プラスチック 色 :ホワイト ファイバー収納本数: 0.75mm・300本まで
EB900 	ダウンライトφ55mm 先端首振り角度45° 素材:ゴールド・真 鍮 以外・アルミ ファイバー収納本数: 0.75mm・75本まで 900-ゴールド・901-シルバー 902-ブラック・903-ホワイト		

LIGHT BOX & ENDGLOW FIBER



SV4EG-φ3.5mm 0.75mm×4本



SV8EG-φ5.0mm 0.75mm×8本



SV12EG-φ5.5mm 0.75mm×12本



SV25EG-φ6.5mm 0.75mm×25本



SV50EG-φ8.0mm 0.75mm×50本



SV75EG-φ10.0mm 0.75mm×75本



SV150EG-φ15.0mm 0.75mm×150本

SV750 	ラ ン プ : 100W ハロゲンランプ 電 圧 / 電 流 : 100V 50/60Hz 0.9A サ イ ズ : W=145 D=228 H=150 重 量 : 3.2Kg 使用環境温度 : -20° ~ 44°	ランプ寿命:3000時間 ファイバー収納本数 0.75mm:2000本
StarPro70 	ラ ン プ : 70W セラミックメタルハライドランプ 電 圧 / 電 流 : 100V 50/60Hz 1.2A サ イ ズ : W=209 D=318 H=165 重 量 : 3.2Kg 使用環境温度 : -20° ~ 44°	ランプ寿命:5000時間 ファイバー収納本数 0.75mm:2000本
UF101J2 	ラ ン プ : 100W ハロゲンランプ 電 圧 / 電 流 : 100V 50/60Hz 1.2A サ イ ズ : W=120 D=180 H=143 重 量 : 2.0Kg 使用環境温度 : -20° ~ 44°	ランプ寿命:1000時間 ファイバー収納本数 0.75mm:600本
UF152FL 	ラ ン プ : 150W メタルハライドランプ 電 圧 / 電 流 : 100V 50/60Hz 1.2A サ イ ズ : W=260 D=330 H=144 重 量 : 3.2Kg 使用環境温度 : -20° ~ 44°	ランプ寿命:5000時間 ファイバー収納本数 0.75mm:800本

仕様及び外観は、改善のため予告なく変更することがあります。